

Stappenplan mijn Senseo® Ontkalken

Lees de hieronder instructies voor de ontkalkingsprocedure van je Senseo® apparaat aan de hand van een eenvoudig stappenplan.

Benodigdheden:

- Kan (met een inhoud van minimaal 1,5 liter)
- Maatbeker
- Senseo® ontkalkingsmiddel
- 1 liter koud kraanwater
- Gebruikte koffiepads

Vorbereiding van de ontkalkingsprocedure

- 1) Vul een kan met 1 liter koud water (zie afbeelding 1)
- 2) Meng de helft van het Senseo® ontkalkingsmiddel in de kan met het koude water (zie afbeelding 2)
- 3) Pak het waterreservoir uit jouw Senseo® apparaat
- 4) Giet vervolgens het mengsel van ontkalkingsmiddel en koud water in het waterreservoir (afbeelding 3)
- 5) Plaats het waterreservoir terug in jouw Senseo® apparaat



Eerste ontkalkingscyclus

- 1) Druk eenmaal op de aan-uitknop om het Senseo® apparaat aan te zetten
- 2) Plaats de padhouder (1-kop) met een gebruikte pad in het apparaat. Sluit vervolgens de deksel
- 3) Plaats een lege kan met een inhoud van minimaal 1,5 liter onder de koffietuit om het ontkalkingsmengsel op te vangen
- 4) Druk op de 2-kops knop, zodat het apparaat het mengsel in de kan laat lopen
- 5) Herhaal stap 4 totdat het waterreservoir helemaal leeg is

De eerste ontkalkingscyclus is nu afgerond. Je kunt nu starten met de tweede ontkalkingscyclus. Het is hierbij belangrijk om het proces niet te onderbreken.

Tweede ontkalkingscyclus

- 1) Vul opnieuw een kan met daarin 1 liter koud water
- 2) Giet de andere helft van het Senseo® ontkalkingsmiddel in de kan met koud water
- 3) Pak het waterreservoir opnieuw uit jouw Senseo® apparaat
- 4) Giet vervolgens het mengsel van ontkalkingsmiddel en koud water in het waterreservoir
- 5) Plaats het waterreservoir terug in jouw Senseo® apparaat
- 6) Vervang de 1-kops padhouder voor de 2-kops padhouder en gebruik een tweede gebruikte koffiepads. Sluit vervolgens de deksel
- 7) Plaats de lege kan onder de koffietuit om het ontkalkingsmengsel op te vangen
- 8) Druk op de 2-kops knop, zodat het apparaat het mengsel in de kan laat lopen
- 9) Herhaal stap 8, totdat het waterreservoir opnieuw helemaal leeg is

De twee ontkalkingscycli zijn nu voltooid. Je kunt nu beginnen met het spoelen van het apparaat om het mogelijk achtergebleven ontkalkingsmiddel te verwijderen.

Start het spoelproces

- 1) Haal de gebruikte koffiepads uit de 2-kops padhouder om het spoelproces te starten. Sluit vervolgens de deksel
- 2) Verwijder opnieuw het waterreservoir uit jouw Senseo® apparaat en spoel dit met kraanwater schoon
- 3) Vul daarna het hele waterreservoir met koud water en plaats deze terug in jouw Senseo® apparaat
- 4) Plaats een lege kan onder de koffietuit
- 5) Druk op de 2-kops knop om het spoelen te starten. Herhaal dit vervolgens totdat het waterreservoir helemaal leeg is
- 6) Vervang de 2-kops padhouder voor een lege 1-kops padhouder en herhaal stap 2 tot en met 5.

Afronding van het spoelproces

- 1) Spoel het waterreservoir schoon onder de kraan
- 2) Vul daarna het waterreservoir met koud water
- 3) Plaats een lege kan onder de koffietuit
- 4) Druk vervolgens op de 2-kops knop om het spoelen te starten. Herhaal dit totdat het waterreservoir helemaal leeg is

Gelukt! Je hebt de volledige ontkalkingsprocedure afgerond. Vanaf nu is jouw Senseo® apparaat weer klaar om een perfecte kop koffie te zetten met de overheerlijke koffiepads van Senseo®.